

Pega Full



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla adhesiva para la fijación de cerámicas y gres, de uso interior y exterior. Formulada a partir de conglomerantes hidráulicos de base blanca o gris, agregados de granulometría balanceada y aditivos que le confieren propiedades de adherencia, retención de agua, fluidez y trabajabilidad controladas.

USO Y APLICACIÓN

Utilizado para colocación de cerámicas de alta absorción de agua (7-25% de absorción). Recomendado para condiciones de mínimos requerimientos, como paredes de interior, pisos de bajo tráfico, etc. Recomendado para colocación de revestimientos cerámicos, gres, porcelanato y mosaicos sobre superficies de mortero, concreto u hormigón. Se recomienda amasar de forma manual o mecánica en pequeñas cantidades del producto para una mejor homogeneidad. Se recomienda usar llana dentada como herramienta para la aplicación de este producto, lo que permitirá una mejor adherencia entre el sustrato y la mezcla.

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO

- Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite reducir considerablemente el desperdicio del material.
- Se reducen sustancialmente las fallas por ahucamiento.
- Disminuye los tiempos muertos de premezclado (dosificación) durante la preparación de la mezcla, aumentando el rendimiento de la mano de obra en la aplicación.
- Adecuado tiempo abierto, lo que permite extender grandes áreas de mortero para la aplicación.
- Posibilidad de corregir sin desprender la cerámica.
- Deslizamiento máximo de 1 mm en colocaciones verticales.
- Facilita el control de consumos e inventarios.

- Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas de trabajo.
- Permite una óptima manipulación para su traslado.
- Facilita la determinación y control de los costos de terminación.

RECOMENDACIONES

- Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
- Humedecer con agua la superficie y la loseta previo a su colocación.
- No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.
- Antes de aplicar, asegúrese de que la superficie este libre de polvo, grasa, pintura o saturada de agua.
- Almacene las fundas en lugares secos y herméticos, libres de humedad y separados del piso sobre plataformas de madera.
- Evite el contacto con los ojos.

ESPECIFICACIONES	
Dosificación de agua	26 % 1.56 galones por funda de pega Full Gris
Rendimiento	Paredes: 5-7 m ² por funda, capas de 3-5 mm Pisos: 3-4 m ² por funda, capas de 5-10 mm
Tiempo abierto	A 20 minutos 50%
Tiempo de corrección	12 minutos
Deslizamiento	1.0 mm máximo
Resistencia a la tensión	1 N/mm ²
Presentación	Fundas Kraft doble capa de: 22.7 Kg Pega Full Gris